
性

< 共通性能 >

周波数レンジ：40MHz～8GHz

外形寸法：Aタイプ 424(W)×88(H)×400(D)mm

Bタイプ 250(W)×80(H)×165(D)mm

質量：5kg以下

< R3962A/3962B性能 >

方向性(25 ±5)：30dB(40MHz～2.6GHz)

26dB(2.6GHz～3.8GHz)

22dB(3.8GHz～8GHz)

テストポート・ロードマッチ：25 ±5

30dB(40MHz～2.6GHz)

26dB(2.6GHz～3.8GHz)

22dB(3.8GHz～8GHz)

能

< R3963A/3963B性能 >

方向性(25 ±5)：

ANT PORT；30dB typ. *40dB typ(40MHz～2.6GHz)

29dB typ. *32dB typ(2.6GHz～3.8GHz)

25dB typ. *26dB typ(3.8GHz～8GHz)

TEST PORT1,2；15dB typ. *40dB typ(40MHz～2.6GHz)

20dB typ. *32dB typ(2.6GHz～3.8GHz)

8dB typ. *26dB typ(3.8GHz～8GHz)

テストポート・ロードマッチ：25 ±5

ANT PORT；25dB typ. *40dB typ(40MHz～2.6GHz)

20dB typ. *32dB typ(2.6GHz～3.8GHz)

14dB typ. *26dB typ(3.8GHz～8GHz)

TEST PORT1,2；18dB typ. *40dB typ(40MHz～2.6GHz)

20dB typ. *32dB typ(2.6GHz～3.8GHz)

14dB typ. *26dB typ(3.8GHz～8GHz)

*は、2ポート・フルキャリブレーション時